

天井コーナー

SL-L100RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+50mm
-50mm

Y

+50mm
-50mm

Z

+50mm
-50mm

100

受け下地クリアランス:W=100※

野縁受け鋸ぎ材 (LGS天井下地工事)
St C-60×30×1.6t (通し材)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

38

19

40

a

△天井仕上り面

特皿テクスビス (D6, M4×16)

17.5

65

17.5

d

b

c

31.1

ERV100

見込フレームW

スペーサー

皿テクスビス (M4×50)

40

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

軽量間仕切り下地
(別途工事)

16.5

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a

12.5

9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定: 2024.09.20
改定: 2024.10.17
改定: 2024.09.20

天井コーナー

SL-L100RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+50mm
-50mm

Y

+50mm
-50mm

Z

+50mm
-50mm

100

受け下地クリアランス:W=100※

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

野縁繋ぎ材 (LGS天井下地工事)
St L-40×40×3.0t (通し材)

見込フレームW

スペーサー

皿テクスビス (M4×50)

ERV100

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

軽量間仕切り下地
(別途工事)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

△天井仕上り面

a

b

19

38

40

16.5

31.1

17.5

65

17.5

40

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

c	d	e	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

