

天井コーナー

SL-L250RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+125mm
-125mm

Y

+125mm
-125mm

Z

+125mm
-125mm

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

100

受け下地クリアランス:W=250

31.1

ERV250

16.5

17.5

215

17.5

e

c

d

ナベテクスビス (M4×16)

ER押え

見込フレームW

スペーサー (別途工事)

皿テクスビス (M4×50)

St. C-60×30×1.6t (別途工事)

40

軽量間仕切り下地 (別途工事)

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

c	d	e	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定: 2024.04.18 改定: 2024.11.29

