

天井コーナー

SL-L300RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

※

ナベテクスビス (M4×16)

20以上

80

65

50

50

天井マルチ下地 (オプション)

StPL-1.6t (ZAM) 通し材

見込フレームW

スペーサー

皿テクスビス (M4×50)

40

軽量間仕切り下地 (別途工事)

ナベテクスビス (M4×16)

30

17.5

265

17.5

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上げ面

ナベテクスビス (M4×16)

10以上

特皿テクスビス (D6, M4×16)

16.5

31.1

ERV300

ER押え

受け下地クリアランス: W=300

100

38

19

40

a

b

可動図

可動量

X

+150mm

-150mm

Y

+150mm

-150mm

Z

+150mm

-150mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

c	d	e	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定: 2024.04.18

改定: 2024.04.18

改定: 2024.03.23

■天井コーナー

SL-L300RTCB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

Technical drawing of the SL-L300RTCB corner detail. The drawing shows a cross-section of the corner joint with various dimensions and components labeled. Key dimensions include: 20以上 (top left), 80 (top center), 50 (top center), 30 (top center), 15 (top center), 35 (top center), 38 (middle left), 19 (middle left), 40 (middle left), 31.1 (middle center), 16.5 (middle center), 30 (bottom left), 17.5 (bottom left), 265 (bottom center), 17.5 (bottom right), 40 (bottom right). Components labeled include: ナベテクスビス (M4×16), 38コネクター (オプション) (PL-1.6t, ZAM), ハンガー (LGS天井下地工事), 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 天井マルチ下地 (オプション) StPL-1.6t (ZAM) 通し材, 見込フレームW, スペース, 皿テクスビス (M4×50), ERV300, ER押え, ナベテクスビス (M4×16), 軽量間仕切り下地 (別途工事), 野縁 (LGS天井下地工事), 特皿テクスビス (D6, M4×16), △天井仕上げ面.

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

+150mm
-150mm

Y

+150mm
-150mm

Z

+150mm
-150mm

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スパーサー厚

制定: 2024.04.18
変更: 2024.03.23

天井コーナー

SL-L300RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+150mm
-150mm

Y

+150mm
-150mm

Z

+150mm
-150mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スパーサー厚

20以上

80

受け下地クリアランス:W=300

※

ナベテクスビス (M4×16)

38コネクター (オプション)
(PL-1.6t, ZAM)

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

天井マルチ下地 (オプション)
STPL-1.6t (ZAM) 通し材

見込フレームW

スパーサー

皿テクスビス (M4×50)

ERV300

ER押え

軽量間仕切り下地
(別途工事)

ナベテクスビス (M4×16)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上げ面

特皿テクスビス (D6, M4×16)

30

17.5

265

17.5

30

15

35

50

30

31.1

16.5

40

38

19

40

a

b

制定: 2024.04.18

改定: 2024.03.28