

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 11. 29

天井 - 天井

SL-L500RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+250mm
-250mm

Y

+250mm
-250mm

Z

+250mm
-250mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

100

100

111.8

215

215

250

250

35

17.5

17.5

75.3

16.5

2.5

5.4

40

38

19

a

17.5

215

215

250

250

35

17.5

17.5

75.3

16.5

2.5

5.4

40

38

19

a

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV250

連結下地

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

伸縮下地500

見込フレームW

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

受け下地クリアランス:W=500

△天井仕上り面

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV250

連結下地

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

伸縮下地500

見込フレームW

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

受け下地クリアランス:W=500

△天井仕上り面

制定: 2024. 09. 20 変更: 2024. 11. 29

■

天井 - 天井

SL-L500RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+250mm
-250mm

Y

+250mm
-250mm

Z

+250mm
-250mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV250

化粧キャップ受け

化粧キャップ

連結下地

ナベテクスビス (M4×16)

ER控え

見込フレームW

100

受け下地クリアランス: W=500

100

伸縮下地500

20

75.3

2.5

16.5

111.8

38

19

a

40

54

17.5

215

35

215

17.5

250

250

制定: 2024. 09. 20 変更: 2024. 11. 29

■	天井 - 天井	SL-L500RTB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

Technical drawing of the SL-L500RTB ceiling system showing a cross-section with dimensions and component labels.

Labels include: ハンガー (LGS天井下地工事), St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), △天井仕上り面, ナベテクスビス (M4×16), 特皿テクスビス (D6, M4×16), ERV250, 化粧キャップ受け, 化粧キャップ, 連結下地, ナベテクスビス (M4×16), ER押え, 見込フレームW, ナベテクスビス (M4×16).

Dimensions: 100, 100, 受け下地クリアランス: W=500, 伸縮下地500, 38, 19, 40, 54, 20, 75.3, 16.5, 2.5, 17.5, 215, 35, 250, 111.8.

可動図	可動量
	+250mm -250mm
	+250mm -250mm
	+250mm -250mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による	
a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5