

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 11. 29

■天井コーナー

SL-L500RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+250mm
-250mm

Y

+250mm
-250mm

Z

+250mm
-250mm

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スプーサー厚

■天井コーナー

SL-L500RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

可動量

X

+250mm
-250mm

Y

+250mm
-250mm

Z

+250mm
-250mm

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スプーサー厚

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 11. 29

天井コーナー

SL-L500RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+250mm
-250mm

Y

+250mm
-250mm

Z

+250mm
-250mm

100

受け下地クリアランス:W=500

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV250

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス (M4×16)

連結下地

伸縮下地500

見込フレームW

スプーサー (別途工事)

皿テクスビス (M4×50)

St C-60×30×1.6t (別途工事)

軽量間仕切り下地 (別途工事)

ER押え

38

19

a

b

e

40

111.8

54

2.5

16.5

75.3

20

40

17.5

215

35

215

17.5

250

250

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	9.5	12.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スプーサー厚