

製定: 2024. 09. 20 版更:

■	外壁コーナー	SL-L550RGC（耐火仕様）25mm	種別： 樹脂ゴム	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm		S= 1:2									
			色：												
耐火帯 (W=1200) 補助シート (W=1200) 550 伸縮下地550 連結下地 見込フレームW ERV250 ERV300 ナベテクスビス (M4 x 16) 化粧キャップ受け 化粧キャップ シーリング (建築工事) △仕上げ面 111.8 43 18.5 214 250 35 264 300 16.5 75.3 20 ER押え プレスアンカーM5 x 60 穿孔径φ4.3, 穿孔深さ75mm, @560mm ナベテクスビス (M4 x 16)							<table><tr><th>可動図</th><th>可動量</th></tr><tr><td></td><td>+275mm -275mm</td></tr><tr><td></td><td>+275mm -275mm</td></tr><tr><td></td><td>+275mm -275mm</td></tr></table>	可動図	可動量		+275mm -275mm		+275mm -275mm		+275mm -275mm
可動図	可動量														
	+275mm -275mm														
	+275mm -275mm														
	+275mm -275mm														
！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。															

■

外壁コーナー

SL-L550RGC（耐火仕様）25mm

種別： 樹脂ゴム

色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図	可動量
	+275mm -275mm
	+275mm -275mm
	+275mm -275mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。