

制定: 2024. 09. 20 変更:

■	天井 - 天井	SL-L600RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

天井マルチ下地
StPL-1.6t (ZAM) 通し材

ナベテクスビス (M4×16)

38コネクター (PL-1.6t, ZAM)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

野縁38 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

特皿テクスビス (D6, M4×16)

10以上

20以上

100

80

65

50

38

19

40

a

54

2.5

16.5

75.3

20

100

伸縮下地600

38野縁受け有効:W=800

受け下地クリアランス:W=600

見込フレームW

ナベテクスビス (M4×16)

ER押え

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス (M4×16)

ERV300

連結下地




265

300

30

17.5

35

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

制定: 2024.09.20
 版更:

■	天井 - 天井	SL-L600RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）(天井マルチ下地仕様)	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

天井下地マルチ下地
StPL-1.6t (ZAM) 通し材

20以上

38コネクター
(PL-1.6t, ZAM)

50 30 15 85

80

38

△天井仕上げ面

ナベテクスビス
(M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

17.5 30 265 300 35 265 300 17.5 30

ERV300

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス
(M4×16)

2.5

連結下地

38野縁受け有効:W=700
受け下地クリアランス:W=600

伸縮下地600

20 80 30 50 20以上

16.5 75.3 111.8

ER押え

見込フレームW

野縁38
(LGS天井下地工事)

野縁受け38
(LGS天井下地工事)

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

■天井 - 天井

SL-L600RTB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

天井マルチ下地
StPL-1.6t (ZAM) 通し材

20以上

38コネクター
(PL-1.6t, ZAM)

80

50

30

15

35

38

19

a

b

△天井仕上り面

ナベテクスビス
(M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

17.5

30

265

300

35

265

300

30

38野縁受け有効:W=700
受け下地クリアランス:W=600

伸縮下地600

80

30

50

20以上

野縁受け38
(LGS天井下地工事)

ERV300

連結下地

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス
(M4×16)

2.5

16.5

ER押え

見込フレームW

野縁38
(LGS天井下地工事)

111.8

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

X

Y

Z

+300mm
-300mm

+300mm
-300mm

+300mm
-300mm

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

制定: 2024.09.20

版更: