

制定: 2024.09.20 変更: 2024.11.29

■	天井 - 天井	SL-L600RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2
			色：	@ ≤ 560 mm	

Technical drawing of the SL-L600RTB ceiling system showing a cross-section with dimensions and component labels.

Labels include: 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), △天井仕上り面, ナベテクスビス (M4×16), 特皿テクスビス (D6, M4×16), ERV300, ナベテクスビス (M4×16), 化粧キャップ受け, 化粧キャップ, 連結下地, 伸縮下地600, 見込フレームW, ER押え, ナベテクスビス (M4×16).

Dimensions: 100, 38, 19, a, 40, 54, 265, 300, 35, 2.5, 75.3, 16.5, 17.5, 111.8, 20.

Clearance: 受け下地クリアランス: W=600

可動図	可動量
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm
	+300mm -300mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

制定: 2024. 09. 20
改定: 2024. 11. 29
改定: 2024. 11. 29

天井 - 天井

SL-L600RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

X

+300mm
-300mm

Y

+300mm
-300mm

Z

+300mm
-300mm

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

野縁 (LGS天井下地工事)

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

ERV300

化粧キャップ受け

化粧キャップ

連結下地

ナベテクスビス (M4×16)

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

見込フレームW

100

受け下地クリアランス: W=600

100

伸縮下地600

20

75.3

16.5

111.8

38

19

a

40

54

17.5

265

300

35

2.5

265

17.5

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a

12.5

9.5

