

取扱説明書

シルバーライン アイエスパンション

この度は、井上商事（株）シルバーライン アイエスパンションをご採用いただき誠にありがとうございます。弊社商品は厳重な品質管理のもとに製作をおこなっておりますが、いつまでも快適に美しく、また安全にご使用いただくために、この説明書を是非ともお読みください。

安全のために

1. アイエスパンション天井用にフックを付けたり、物をぶら下げたり、引っ張ったりしないでください。外れてケガをする恐れがあります。
2. アイエスパンション床タイプに水を流さないでください。廊下に漏水の恐れがあります。
3. アイエスパンションは常に動いているため、ズレたり隙間が出来たりしますが、機能に支障はありません。しかし、そのまま放置しますとつまずいたり転んだり、ケガのもとになりますのでカバーなど戻してください。
4. 内外壁、内部床などのアイエスパンションにボールを投げたり、アイエスパンションを手で引っ張ったり、遊び道具として使用しないでください。ケガや変形の原因となります。
5. アイエスパンションの上を重量物運搬車や、フォークリフトなどが通過する際には、その重量に耐えられる鉄板等（厚さ6mm程度）を渡してください。
6. アイエスパンションは躯体の隙間（クリアランス）の伸縮の上下のズレ、地震の揺れに応じて常に動いています。カバーの上に物を置くと倒れる恐れがあります。
7. アイエスパンションは動きますので、動かないように他の材料で固定したりすることは絶対にしないでください。脱落したり、変形したりする恐れがあります。
8. アイエスパンションの上で飛んだり、跳ねたり、直接上に乗って遊ばないでください。

日頃のお手入れ

弊社のアイエスパンションには十分な表面処理を施してありますが、お手入れをしていただくことで、当初の美しさを永く保てます。

お手入れの回数は年1回を目安としてください。工業地帯、海岸地域は2回程度を目安としてください。

お手入れは、水でぬらした雑巾か、やわらかいスポンジでアイエスパンション全体を拭いてください。

中性洗剤を水でうすめてご使用になると、きれいに汚れを落とすことができます。

（酸性、アルカリ性の洗剤は、絶対使わないでください。）

中性洗剤を使った後は水拭きを行い、乾いた布で水分を除いてください。

油污れなどを落とす場合も、シンナー、ベンジン、ワイヤブラシは絶対に使わないでください。

（注意）アイエスパンションのお手入れ時には、墜落防止の措置を必ず取って下さい。墜落の危険がある場合は、清掃専門業者に依頼してください。

以上の点をお守りくださいますよう、お施主様やご入居、ご利用の皆様にご周知いただきますようお願い申し上げます。