


屋根-外壁用 (片持ちスライドタイプ)

X方向 スライド式 Y方向 スライド式 Z方向 ±10mm対応

断面図



【※注】設計する上でのポイント

屋根の設計クリアランスは外壁の設計クリアランスと同寸法で設計して下さい。

	品名	材質	表面処理
①	屋根コーナーカバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
②	底カバー	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
③	コーナー受け下地材	SGMHC(ZAM) t=2.3	
④	Z型下地材	SGMHC(ZAM) t=2.3	
⑤	水切り	A1100P-H14	アクリル樹脂焼付塗装 t=2.0
⑥	水切り下地材	SGMC	

※1 エアタイト材の色はブラック又はグレーとなります

※2 標準表面処理:アクリル樹脂焼付塗装

基本寸法表

▼SL-MRCW(MGN取合いの場合)

呼称	設計可動量	設計クリアランス (W1)	製品幅 (W2)	カバー定尺
MRCW400	400	881	1,161	880
MRCW500	500	1,015	1,295	
MRCW600	600	1,149	1,429	
MRCW700	700	1,283	1,563	830
MRCW800	800	1,417	1,697	

▼SL-MRCW(MPS取合いの場合)

呼称	設計可動量	設計クリアランス (W1)	製品幅 (W2)	カバー定尺
MRCW400	400	1,000	1,280	880
MRCW500	500	1,110	1,390	
MRCW600	600	1,220	1,500	
MRCW700	700	1,330	1,610	830
MRCW800	800	1,440	1,720	