

# インフェイス格子 IK

| 取付工法       | 後付工法     |      |         | 埋込工法     |      |      | 笠木付工法    |      |      |
|------------|----------|------|---------|----------|------|------|----------|------|------|
| 水平強度 (N/m) | 1225     | 1470 | 2940    | 1225     | 1470 | 2940 | 1225     | 1470 | 2940 |
| W寸法制限      | W ≤ 1200 |      | W ≤ 900 | W ≤ 1200 |      |      | W ≤ 900  |      |      |
| H寸法制限      | H ≤ 1200 |      |         | H ≤ 1200 |      |      | H ≤ 1200 |      |      |

| 床支持方式  | 後付工法            | ○ |
|--------|-----------------|---|
|        | 埋込工法            | ○ |
| 壁支持方式  | 笠木付工法           | ○ |
|        | 面内壁支持工法         | × |
| 方立支持方式 | 横持出工法           | ○ |
|        | マリオン工法          | ○ |
| 詳細     | 平面R             | × |
|        | 90° コーナー (支柱有り) | × |
|        | 90° コーナー (支柱無し) | ○ |
|        | 自在コーナー (支柱有り)   | × |
|        | 自在コーナー (支柱無し)   | ○ |
|        | スロープ            | ○ |

直線部

S : 1/6

