

インフェイスガラス IG

| 取付工法 | 後付工法 | | | 埋込工法 | | | 笠木付工法 | | | |
|--------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
| 水平強度 (N/m) | 1225 | 1470 | 2940 | 1225 | 1470 | 2940 | 1225 | 1470 | 2940 | |
| 耐風圧力 (N/m ²) | 1889 | 2408 | 2641 | 2275 | 2615 | 2917 | 1889 | 2408 | 2641 | |
| W寸法制限 | W≤1200 | | W≤900 | | W≤1200 | | W≤1200 | | W≤900 | |
| H寸法制限 | H≤1200 | | H≤1200 | | H≤1200 | | H≤1200 | | H≤1200 | |

※ガラス(別途)の仕様については、ガラスメーカーにお問い合わせください。

※対応面材は合わせガラス厚10mmまでとなります。

※1スパン両端はね出し納まりの場合は、ガラス工事、手すり工事を同時に組合せで行う必要があります。

| | | |
|--------|----------------|---|
| 床支持方式 | 後付工法 | ○ |
| | 埋込工法 | ○ |
| | 笠木付工法 | ○ |
| 壁支持方式 | 面内壁支持工法 | × |
| | 横持出工法 | ○ |
| 方立支持方式 | マリオン工法 | ○ |
| 詳細 | 平面R | × |
| | 90° コーナー(支柱有り) | × |
| | 90° コーナー(支柱無し) | ○ |
| | 自在コーナー(支柱有り) | × |
| | 自在コーナー(支柱無し) | ○ |
| | スロープ | ○ |

直線部

S : 1/6

