

# スリムフェイスラティスルーバー SLL

| 取付工法                     | 後付工法     |      |         | 埋込工法     |          |      | 笠木付工法    |         |      |
|--------------------------|----------|------|---------|----------|----------|------|----------|---------|------|
|                          | 1225     | 1470 | 2940    | 1225     | 1470     | 2940 | 1225     | 1470    | 2940 |
| 水平強度 (N/m)               | 1225     | 1470 | 2940    | 1225     | 1470     | 2940 | 1225     | 1470    | 2940 |
| 耐風圧力 (N/m <sup>2</sup> ) | 1889     | 2408 | 2641    | 2275     | 2615     | 2775 | 1889     | 2408    | 2641 |
| W寸法制限                    | W ≤ 1200 |      | W ≤ 900 | W ≤ 1200 | W ≤ 1100 |      | W ≤ 1200 | W ≤ 900 |      |
| H寸法制限                    | H ≤ 1200 |      |         | H ≤ 1200 |          |      | H ≤ 1200 |         |      |

|        |                 |   |
|--------|-----------------|---|
| 床支持方式  | 後付工法            | ○ |
|        | 埋込工法            | ○ |
|        | 笠木付工法           | ○ |
| 壁支持方式  | 面内壁支持工法         | × |
|        | 横持出工法           | ○ |
| 方立支持方式 | マリオン工法          | × |
|        | 詳細              |   |
|        | 平面R             | × |
|        | 90° コーナー (支柱有り) | × |
|        | 90° コーナー (支柱無し) | ○ |
|        | 自在コーナー (支柱有り)   | × |
|        | 自在コーナー (支柱無し)   | ○ |
|        | スロープ            | ○ |

直線部

S : 1/6

