

# スリムフェイスガラス SG

取付工法	後付工法			埋込工法			笠木付工法		
水平強度 (N/m)	1225	1470	2940	1225	1470	2940	1225	1470	2940
耐風圧力 (N/m <sup>2</sup> )	1889	2408	2641	2275	2615	3086	1889	2408	2641
W寸法制限	W ≤ 1200		W ≤ 900	W ≤ 1200		W ≤ 1100	W ≤ 1200		W ≤ 900
H寸法制限	H ≤ 1200			H ≤ 1200			H ≤ 1200		

床支持方式	後付工法	○
	埋込工法	○
	笠木付工法	○
壁支持方式	面内壁支持工法	×
	横持出工法	○
方立支持方式 詳細	マリオン工法	○
	平面R	×
	90° コーナー(支柱有り)	×
	90° コーナー(支柱無し)	○
	自在コーナー(支柱有り)	×
	自在コーナー(支柱無し)	○
	スロープ	○

※ガラス(別途)の仕様については、ガラスメーカーにお問い合わせください。

※対応面材は合わせガラス t6.0もしくはt8.0となります。網入りガラスは対応出来ません。

※1スパン両端はね出し納まりの場合は、ガラス工事、手すり工事を同時に組合せで行う必要があります。

直線部

S : 1/6

