簡易連結金具 SUS304 焼付塗装

▲接続部材の板厚は、3～3.5㎜に適合します。
(六角ボルト、くさびナット 共)

A 寸法52・62仕様



板厚
1.5

A 寸法72～102仕様



板厚
1.5

支持はごいた SUS304 焼付塗装

A 寸法52・62仕様



A 寸法	L寸法
52	35
62	45

A 寸法72～102仕様



A 寸法	L寸法
72	55
82	65
92	75
102	85
112	95
122	105

ターボはごいた SUS304 焼付塗装



A 寸法	L寸法
132～192	180
202～242	230

T字足 SUS304 焼付塗装

A 寸法52・62仕様



A 寸法	L寸法
52	35
62	45

A 寸法72～102仕様



A 寸法	L寸法
72	55
82	65
92	75
102	85
112	95

小隙間金具(@1,200㎜以下) SUS304 焼付塗装

▲A寸法62を標準としていますが、納まり上標準の支持金具を使用できない箇所に小隙間金具をご使用ください。

▲受注生産



A 寸法	L寸法	調整範囲
30	25	30～35
35	30	35～40
40	35	40～45
45	40	45～50

板厚	2

※外壁がALC、押出成形セメント板の場合、当社では外壁裏鋼材からフラットバーを溶接して持ち出す事を標準としております。
プラコングやメカナットなどのあと施工アンカーを使用しての固定は、設計事務所様及び建設会社様と事前に協議の上お決め下さい。

外壁別 簡易支持金具アンカー(別途)

	RC	鉄骨	木
支持はごいた使用の場合	MSアンカー(SUS304)  W3/8×40 (下穴 φ12.5×40)		
T字足使用の場合		六角ヘクスビス(SUS410)  六角ヘクスビス M6×50 ワッシャー	なべタッピンネジ(SUS304)  なべタッピンねじ M6×50 ワッシャー

支持金具の使用限度については、お問合せください。

▲納期につきましては34ページをご参照ください。