

取扱説明書

シルバーライン アイエスパンション

この度は、井上商事（株）シルバーライン アイエスパンションをご採用いただき誠にありがとうございます。弊社商品は厳重な品質管理のもとに製作をおこなっておりますが、いつまでも快適に美しく、また安全にご使用いただくために、この説明書を是非ともお読みください。

☆安全のために

1. 天井のアイエスパンションにフックを付けたり、物をぶら下げたり引っ張ったりしないでください。外れてケガをする恐れがあります。
2. アイエスパンション内に水を流さないでください。階下に漏水の恐れがあります。
3. アイエスパンションは、常に動いているため、ズレたり隙間ができたりしますが、機構に支障はありません。しかし、そのまま放置しますと、つまずいたり転んだりしてケガのもととなりますので、カバーなどを元に戻してください。
4. 内外壁、内部床などのアイエスパンションにボールを投げたり手で引っ張ったり、遊び道具として使用しないでください。
5. アイエスパンションの上を、重量物搬入車や、フォークリフトなどが通過する場合は、その重量に耐えられる鉄板等（厚さ6mm程度）を渡してください。
6. アイエスパンションの上に物を置かないでください。アイエスパンションは、躯体の隙間（クリアランス）の伸縮や上下のズレ、地震の揺れなどに応じて、常に動いています。カバーの上に物を置くと倒れる恐れがあります。
7. アイエスパンションは動くのが正常な状態です。動かないように、他の材料でネジ止めしたり固定したりすることは、絶対にしないでください。脱落したり変形したりする恐れがあります。
8. アイエスパンションの上で飛んだり、跳ねたり、直接上に乗って遊ばないでください。

☆日頃のお手入れ

弊社のアイエスパンションは、耐候性に優れていますが、長期的に放置しますと表面に塵や埃、塩分などが付着し、点状の腐食（孔食）を起こし美観を損なう恐れがあります。いつまでも美しさを保つために、定期的な清掃・お手入れを行うことをお勧めいたします。

- お手入れの回数は年1回を目安としてください。工業地帯、海岸地域は2回程度を目安としてください。
 - お手入れは、水でぬらした雑巾か、やわらかいスポンジでアイエスパンション全体を拭いてください。
 - 中性洗剤を水でうすめてご使用になると、きれいに汚れを落とすことができます。（酸性、アルカリ性の洗剤は、絶対使わないでください。）
 - 中性洗剤を使った後は水拭きを行い、乾いた布で水分を除いてください。
 - 油汚れなどを落とす場合も、シンナー、ベンジン、ワイヤブラシは絶対に使わないでください。
- （注意）アイエスパンションのお手入れ時には、墜落防止の措置を必ず取って下さい。墜落の危険がある場合は、清掃専門業者に依頼してください。